



L+L Industrie-Elektronik GmbH

FM270FS 27,0" TFT Fronttafeleinbaumonitor

Artikelnummer	2.501.0270xxx.xx
Display Phys. Auflösung	27,0" (68,6 cm) 1920 x 1080
Leuchtdichte Kontrastverhältnis	ab 350 cd/m ² 3000 : 1
Farben Blickwinkel	16,7 Mio. Horizontal 178°, Vertikal 178°
Bildfrequenz	56 – 75 HZ
Anschlüsse	DVI VGA (über DVI zu VGA Adapter)
Arbeitstemperaturbereich Lagertemperaturbereich	0-50 °C -20-65 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Bedientasten für OSD-Menü	5-90% Nach Kundenwunsch vor- oder rückseitig
Stromversorgung Entspiegelte Schutzglasscheibe	110-240V AC 3mm entspiegelt
Gehäuse Befestigungsmöglichkeit	Stahlblech gepulvert Diverse rückseitige Bolzen
Abmessungen (B x H) in mm Gewicht in kg	Auf Anfrage K.A.
Schutzklasse Zulassungen	IP 65 frontseitig CE
Optional	
Anschlüsse	SVideo, Video PAL, SDI, SDI3G, 9-Pol-Sub-D, RGB über 5-mal BNC, FBAS, EGA(TTL), YUV, Y/C, CGA, Sync on Green, HDMI, DisplayPort
Touchscreens	ELO, Micro Touch, Egalax, One Toch, Schurter, etc.
Stromversorgung	12VDC, 24VDC
Gehäusematerial	Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Holz
Gehäusefarbe	in allen RAL-Farben
Frontblendengröße	Verschiedene Größen möglich

