



EM150GS 15,0" TFT Edelstahlmonitor

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 2.501.0150xxx.xx |
| Display Phys. Auflösung | 15,0" (38,1 cm) 1024 x 768 |
| Leuchtdichte Kontrastverhältnis | ab 400 cd/m ² 700 : 1 |
| Farben Blickwinkel | 16,7 Mio. Horizontal 140°, Vertikal 160° |
| Bildfrequenz Anschlüsse | 56 – 75 HZ DVI, VGA (über DVI zu VGA Adapter) |
| Arbeitstemperaturbereich Lagertemperaturbereich | 0-50 °C -20-65 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Bedientasten für OSD-Menü | 5-90% Im Gerät |
| Stromversorgung Entspiegelte Schutzglasscheibe | 110-240V AC 3mm entspiegelt |
| Gehäuse Befestigungsmöglichkeit | Edelstahl geschliffen Vesa |
| Gehäuseaufbau Abmessungen (B x H) in mm | Korpus, dicht abschließende Tür. Auf Anfrage |
| Schutzklasse Zulassungen | IP 67 CE |
| Optional | |
| Anschlüsse | SVideo, SDI, SDI3G, 9-Pol-Sub-D, Sync on Green, HDMI, DisplayPort |
| Touchscreens | ELO, Egalax, One Toch, Schurter, etc. (auf Kundenwunsch mit Frontfolie) |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VDC |
| Gehäuse | In verschiedenen Größen erhältlich |
| Industrierechner | Integrierbar |
| Vorreiber | Schließbar, Hygiene, Doppelbart etc. |
| Schalter | Not-Aus, Schlüsselschalter etc. |
| Eingabesysteme | Tastatur, Trackball, Touchpad etc. |

