



L+L Industrie-Elektronik GmbH

FM104GS 10,4" TFT IP65 Monitor

Artikelnummer	2.501.0104xxx.xx
Display Phys. Auflösung	10,4" (26,4 cm) 640 x 480, 800 x 600 oder 1024 x 768
Leuchtdichte Kontrastverhältnis	ab 250 cd/m ² 600 : 1
Farben Blickwinkel	262144 / 16,7 Mio. Horizontal 140°, Vertikal 160°
Bildfrequenz Anschlüsse	56 – 75 HZ DVI, VGA (über DVI zu VGA Adapter)
Arbeitstemperaturbereich Lagertemperaturbereich	0-50 °C -20-65 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Bedientasten für OSD-Menü	5-90% Nach Kundenwunsch vor- oder rückseitig
Stromversorgung Entspiegelte Schutzglasscheibe	110-240V AC 3mm entspiegelt
Gehäuse Befestigungsmöglichkeit	Alu, rundum geschlossen Vesa
Gehäusefarbe Abmessungen (B x H) in mm	RAL 9011 schwarz 315 x 262
Schutzklasse Zulassungen	IP 65 CE
Optional	
Anschlüsse	SVideo, Video PAL, SDI, SDI3G, 9-Pol-Sub-D, RGB über 5-mal BNC, FBAS, EGA(TTL), YUV, Y/C, CGA, Sync on Green, HDMI, DisplayPort
Touchscreens	ELO, Egalax, One Toch, Schurter, etc.
Stromversorgung	12VDC, 24VDC
Gehäuse	In verschiedenen Größen erhältlich
Gehäusefarbe	In verschiedenen RAL-Farben erhältlich
Industrierechner	Integrierbar
Halterung	Standfuss

