



**L+L Industrie-Elektronik GmbH**

## FM185GS 18,5" TFT IP65 Monitor

Artikelnummer	2.501.0185xxx.xx
Display Phys. Auflösung	18,5" ( 49,99 cm ) 1366 x 768 oder 1920 x 1080
Leuchtdichte Kontrastverhältnis	ab 400 cd/m <sup>2</sup> 1000 : 1
Farben Blickwinkel	16,7 Mio. Horizontal 160°, Vertikal 170°
Bildfrequenz Anschlüsse	56 – 75 HZ DVI, VGA ( über DVI zu VGA Adapter )
Arbeitstemperaturbereich Lagertemperaturbereich	0-50 °C -20-65 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Bedientasten für OSD-Menü	5-90% Nach Kundenwunsch vor- oder rückseitig
Stromversorgung Entspiegelte Schutzglasscheibe	110-240V AC 3mm entspiegelt
Gehäuse Befestigungsmöglichkeit	Alu, rundum geschlossen Vesa
Gehäusefarbe Abmessungen (B x H) in mm	RAL 9011 schwarz 514 x 335
Schutzklasse Zulassungen	IP 65 CE
<b>Optional</b>	
Anschlüsse	SVideo, Video PAL, SDI, SDI3G, 9-Pol-Sub-D, RGB über 5-mal BNC, FBAS, EGA(TTL), YUV, Y/C, CGA, Sync on Green, HDMI, DisplayPort
Touchscreens	ELO, Egalax, One Toch, Schurter, etc.
Stromversorgung	12VDC, 24VDC
Gehäuse	In verschiedenen Größen erhältlich
Gehäusefarbe	In verschiedenen RAL-Farben erhältlich
Industrierechner	Integrierbar
Halterung	Standfuss

